

WEVO-PLASTIC LM 50

FLÜSSIGKUNSTSTOFF FÜR DEN OBERFLÄCHENSCHUTZ

Dieser transparente, lösungsmittelfreie, niedrigviskose Kunststoff wird zusammen mit WEVO-HÄRTER 50 verarbeitet. Es handelt sich um eine flüssige, kalt- und warmhärtende Masse, die als Bindemittel zur Herstellung von Kunstharzen und Kunstharzestrich, zum Ausgießen von Rissen in den Betonböden, zur Versiegelung neuer Beton-Oberflächen und als Deckschicht dekorativer Bodenbeläge dient.

WEVO-PLASTIC LM 50 ist frei von Füllstoffen.

WEVO-PLASTIC LM 50 weist eine außerordentlich gute Beständigkeit gegen Heizöl, Wasser, Benzin, Motorenöl sowie gegen schwache Säuren und Laugen auf. Das Material härtet auch bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit aus.

WEVO-PLASTIC LM 50 ist ungiftig und gibt in ausgehärtetem Zustand keine Geruchs- und Geschmackstoffe ab.

Mischungsverhältnis: 100 Gew. Tle. WEVO-PLASTIC LM 50 :
60 Gew. Tle. WEVO-HÄRTER 50

Wir liefern in mischungsgerecht abgefüllten Original-Packungen mit 1, 3, 5 und 10 Liter.

Topfzeit: ca. 30 Minuten

Härtungszeit: bei 20°C 8 - 10 Stunden
bei 5°C 20 Stunden

Verarbeitung

Als Imprägnierung wird das Gemisch aus WEVO-PLASTIC LM 50 und WEVO-Härter 50 ohne jeglichen Zusatz auf die Beton-, Stein-, Holz- oder Metallflächen aufgebracht. Man bedient sich entweder eines Pinsels, einer Bürste oder eines fein gezahnten Ziehspatels.

Bei der Herstellung von Kunststoff-Mörtel werden WEVO-PLASTIC LM 50 entsprechend unseren Richtrezepturen S 1-3 und K 1 quarzhaltige Füllstoffe beigegeben. So entstehen entweder selbstverlaufende oder keilenverlegbare Mörtel.

Wir verweisen auf unsere ausführlichen Darlegungen in unserem technischen Merkblatt über Flüssigkunststoffe.

Schutzmaßnahmen:

Die Richtlinien der Berufsgenossenschaft bezüglich der Verarbeitung von Zweikomponenten Harzen sind zu beachten. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe zu tragen und verschmutzte Hautstellen sofort zu säubern. Der Einsatz von Hautschutzsalben ist anzuraten.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“.